

Crystallus Shower

Bedienungsanleitung

Technische Informationen und Hinweise zu
Montage und Filterwechsel



Inhaltsverzeichnis

Crystallus Shower

Produktinformationen.....	3
Technische Informationen Crystallus Shower.....	4
Technische Informationen Filter.....	5
Lieferumfang.....	6
Montage und Inbetriebnahme.....	6
Filterwechsel.....	7
Sonstige Pflege und Wartung	9
Hilfe.....	9

Crystallus Shower

Produktinformationen

Crystallus Shower Anlagen sind auf die Erzeugung von hochwertigem Wasser für Dusche und Bad ausgelegt. Durch die Kombination von programmiertem Filtergehäuse und dem Spezialfilter entsteht gefiltertes, informiertes und energetisiertes Wasser von besonderer Qualität.



Bitte beachten Sie: Damit Sie die Qualität des Crystallus Wasser uneingeschränkt genießen können, ist ein regelmäßiger Tausch der Filter erforderlich. Die Filter halten je nach Bedingungen vor Ort und Benutzungshäufigkeit bis zu drei Monate.

Die Standardkonfigurationen enthalten folgende Filter:

Crystallus Shower

Anlage	Filterset	Bestellbezeichnung
Crystallus Shower	<ul style="list-style-type: none"> Spezialfilter K-100 	Filterset Crystallus Shower

Weitere Informationen zu den Filtern und deren Wirkung finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Homepage unter www.crystallus.de.

Technische Daten Crystallus Shower

<i>Tech. Daten</i>	<i>Crystallus Shower</i>
<i>Wasserdruck</i>	3-6 bar
<i>Durchfluss</i>	10-15 l/min
<i>Maße</i>	Durchmesser: 8 cm Höhe: 12 cm
<i>Filterkammern</i>	1
<i>Anschlüsse</i>	Montage erfolgt zwischen Duscharmatur und Duschschauch

Technische Daten Filter

Die Crystallus Shower Anlage ist mit folgendem Filter ausgestattet. Der Filter ist bereits vorinstalliert.

<i>Filter</i>	<i>Material</i>	<i>Durchlässigkeit</i> <i>Arbeitsdruck</i> <i>Temperatur</i>
Spezialfilter K-100	7-fach Filter: Aktivkohle, Polypropylen, Keramik, Mineralgranulat, KDF, Alkalisches Granulat, Calcium Sulfit	5 µm 3-6 bar Bis 70°C



Bitte beachten Sie: Damit Sie die Qualität des Crystallus Wassers uneingeschränkt genießen können, ist ein regelmäßiger Tausch der Filter erforderlich. Die Filter halten je nach Bedingungen vor Ort bis zu drei Monaten.

Daher empfehlen wir Ihnen den Filtertausch regelmäßig in diesen Intervallen vorzunehmen. Um Sie bei der Einhaltung der Intervalle zu unterstützen bietet Crystallus einen Erinnerungs-Service an, für den Sie sich unter www.crystallus.de/kontakt registrieren können. Oder Sie schließen ein Crystallus Filter-Abo ab. Dann werden Ihnen regelmäßig die benötigten Filter automatisch zugesendet.

Lieferumfang Crystallus Shower

Auch die **Crystallus Shower Anlage** wird betriebsbereit geliefert. Der Lieferumfang besteht aus:

- ✓ Crystallus Shower Anlage
- ✓ Spezialfilter K-100 (verbaut)
- ✓ Bedienungsanleitung (inkl. Technischen Informationen, Montageanleitung und Anleitung zum Filtertausch)

Montage und Inbetriebnahme Crystallus Shower

Die Crystallus Shower Anlage wird betriebsbereit geliefert. Der Spezialfilter K-100 ist bereits montiert.

Zur Vorbereitung des Einbaus legen Sie bitte die folgenden Materialien bereit:

- ✓ Filteranlage mit eingebautem Filterset
- ✓ Bei Bedarf: kleine Rohrzange

Der Einbau Crystallus Shower Anlage erfolgt in drei einfachen Schritten:

1 Vorbereitung der Montage

- Schlauch von der Duschbrause an Mischbatterie abschrauben

2 Montage der Crystallus Shower Anlage

- Legen Sie die Dichtung in das Anschraub-Innengewinde ein und schrauben sie den Filter an die Mischbatterie
- Sollte an der Mischbatterie zu wenig Platz sein, schrauben Sie den Filter mit der gleichen Vorgehensweise zwischen Schlauch und Duschkopf
- Nun schrauben sie den Schlauch der Brause unten an den Filter

3 Spülen und Inbetriebnahme

- Die Anlage ist nun fertig installiert
- Bei der Erstmontage spülen Sie das System mindestens 5 Minuten. Dazu drehen Sie bitte das Wasser auf und lassen es durch die Anlage fließen
- Bei der Erstmontage kann sich das Wasser am Anfang grau färben. Das ist unbedenklich. Es handelt sich um trockenen Aktivkohlestaub, der sich durch den Transport gelöst hat. Sobald die Aktivkohle mit Flüssigkeit durchweicht ist, quillt sie auf und ist fest im Filter verpresst

Anleitung zum Filterwechsel

Die Filter halten in der Regel bis zu drei Monaten. Daher wird empfohlen, die Filter quartalsweise auszutauschen. Auf der Crystallus Homepage finden Sie auch ausführliche Videoanleitungen zum Filtertausch (www.crystallus.de/praktisches).

Zur Vorbereitung des Filtertausches legen Sie bitte die folgenden Materialien bereit:

- ✓ Neue Filter
- ✓ Handtuch
- ✓ Gegebenenfalls Einmalhandschuhe

Der Filtertausch erfolgt in drei Schritten:

1 Filter entnehmen

- Schrauben Sie das Edelstahlgehäuse vom Gehäusekopf ab
- Lassen Sie das Restwasser aus dem Filtergehäuse ablaufen
- Nun können Sie die den vorhandenen Filter herausdrehen und entnehmen.
- Der gebrauchte Filter kann im Restmüll entsorgt werden

2 Filter einsetzen

- Der Gehäuseinnenraum kann nach eigenem Ermessen gereinigt werden. WICHTIG: Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel!
- Anschließend Legen Sie den Filter in den Gehäuseboden, damit der. Achten Sie auf die Innenliegenden O Ringe, dass sie Sauber in Ihrer Führung sind.

3 Inbetriebnahme

- Spülen Sie das System mindestens 5 Minuten. Dazu drehen Sie bitte das Wasser auf und es durch die Anlage fließen
- Bei der Erstmontage kann sich das Wasser am Anfang grau färben. Das ist unbedenklich. Es handelt sich um trockenen

Aktivkohlestaub, der sich durch den Transport gelöst hat. Sobald die Aktivkohle mit Flüssigkeit durchweicht ist, quillt sie auf und ist fest im Filter verpresst

Damit Sie das Wechseldatum Ihres Filters immer in Auge behalten, empfehlen wir Ihnen das Datum des Filterwechsels zu erfassen. Daneben bietet Crystallus auch einen Erinnerungsservice oder ein Filter-Abo die dafür sorgen, dass die Filter rechtzeitig bei Ihnen ankommen
(www.crystallus.de/kontakt)



Sonstige Pflege und Wartung

Abgesehen vom regelmäßigen Filtertausch ist Crystallus Shower in der Regel wartungsfrei.

Hilfe

Auf der Crystallus Homepage finden Sie Videoanleitungen zur Montage und zum Filterwechsel (www.crystallus.de/praktisches).

Oder Sie schreiben uns einfach an support@crystallus.de oder nutzen das Kontaktformular (www.crystallus.de/kontakt) auf der Homepage um einen Rückruf zu vereinbaren.



RSI GmbH

Allgäuer Strasser 26, 87787 Wolfertschwenden

tel.: +49(0) 8334 98751-0

fax: +49(0) 8334 98751-13

email: info@crystallus.de

www.crystallus.de